АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,
arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

СШР48П26ЭГ3 вилка

ARBATEX.RU

Описание

Соединитель СШР48П26ЭГ3 цилиндрический низкочастотный негерметичный предназначен для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов частотой до 3 МГц при напряжении до 850 В.
Соединитель СШР48П26ЭГ3 имеет два контакта, диаметром в 1мм которые в свою очередь имеют серебрянное напыление.
СШР48П26ЭГ3 выполнен из металла и служит для блочного соединения. Соединение происходит с помощью резьбы.
Максимальное напряжения для соединителя СШР48П26ЭГ3 - 850В.
Такой соединитель можно встретить на многих измерительных приборах, а также в радиоаппаратуре.

АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,
arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

- Сопротивление контактов …… не более 1,3 мОм
- Сопротивление изоляции ..... не менее 5000 МОм
- Максимальная токовая нагрузка на одиночный контакт ..... 35 А
- Количество сочленений–расчленений 500
- Интервал рабочих температур ..... от -60 до +70°С
- Минимальная наработка ..... 1000 часов
- Срок сохраняемости ..... 25 лет

Обозначение

СШР - тип соединителя;
48 - условный размер корпуса;
П - конструктивное исполнение: для приборной части: П - без патрубка; для кабельной части
П - с прямым патрубком; У - с угловым патрубком;
Э - вид гайки патрубка: Э - для экранированного кабеля;
26 - количество контактов;
Г - вид контактов: для приборной части: Г - розетка, Ш - вилка; для кабельной части: Ш - розетка, Г - вилка;
3 - обозначение сочетания контактов (условное число).

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !

АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,
arbatex@list.ru