



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

К75-24 2мкФ 1600В конденсатор



Описание

Конденсатор К75-24 2 мкФ 1600 в относится к разделу пассивных электронных компонентов.

По конструкции К75-24 2 мкФ 1600 в состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.

Особое применение К75-24 2 мкФ 1600 в получил в колебательных контурах приёмопередающих устройств, блоках питания, фильтрах и в другой радиоэлектронной аппаратуре и приборах.



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

К75-24 конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками.

Выпускаются в герметичных металлических цилиндрических (варианты 1 и 2) и «прямоугольных (вариант 3) корпусах с проволочными и лепестковыми выводами.

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.

Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, К75-10.

Технические условия: АДПК 6736.41.001 ТУ

Основные параметры конденсаторов К75-24:

- Номинальное напряжение: 400; 630; 1000; 1600 В
- Номинальная ёмкость: 0,1 10 мкФ
- Допустимые отклонения ёмкости: 5%; 10%; 20%
- Интервал рабочих температур: -60 ... +125 °С
- Тангенс угла потерь при $f=1$ кГц 0,008
- Нарботка: 15000 ч
- Срок сохраняемости: не менее 10 лет
- Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В2.1 по ГОСТ 15150-69

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru