

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail!

CM-28-10 b15s/18 лампа





Описание

СМ-28-10 b15s/18 относится к разделу электровакуумных приборов и ламп различного назначения. По конструкции СМ-28-10 b15s/18 состоит из вакуумно-герметичной, жесткой оболочки, внутри которой отсутствует кислород.



+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

Лампа накаливания самолетная СМ-28-10 предназначена для использования в бортовом аэронавигационном оборудовании, для внутрикабинного и салонного освещения на всех типах самолетов и вертолетов.

Номинальное напряжение: 28 В Номинальная мощность: 10 Вт

Световой поток: 80 лм

Средняя продолжительность горения: не менее 100 ч

Тип цоколя: b15s/18

Лампа рассчитана на работу в сетях постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.

Структура условного обозначения

CMX-X-1:

СМ - самолетная;

СМЗ - с зеркальным покрытием;

СМК - с красной колбой;

СМЧ - с колбой из черного увиолевого стекла;

Х - номинальное напряжение, В (6,3; 7,5; 13; 24; 26; 27; 28);

Х - номинальная мощность, Вт (1,6; 2,8; 4,8; 5; 9; 10; 15; 18;

20; 23; 25; 28; 60; 70; 80);

1 - отличительная особенность от базовой модели.

Условия эксплуатации

Лампа рассчитаны на работу при пониженном атмосферном давлении и повышенной относительной влажности (до 98%).

Лампа эксплуатируются при номинальном напряжении. Допускается эксплуатация ламп при напряжении, отличном от номинального, при этом продолжительность горения и световой поток резко снижаются. Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.13-88.

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб!



+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru