



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

Д133-500-14 диод



Описание

Диод Д133-500-14 кремниевый диффузионный.

Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 2 кГц.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструкции.

Охлаждение воздушное или принудительное.

Обозначение типоминимала и полярность выводов приводятся на корпусе.



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

Средний прямой ток - 500 А

Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1400 В

Масса диода не более 220 г.

Тип применяемого охладителя - О143, О232, О242.

Габаритные размеры:

- диаметр - 54 мм

- высота - 20 мм

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru