



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

Д132-80-12 диод



Описание

Диод Д132-80-12 кремниевый диффузионный.

Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 1,5 кГц.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жестким выводом.

У диодов прямой полярности анодом является корпус, обратной полярности - жесткий вывод.

Охлаждение воздушное естественное или принудительное.

Обозначение типонаименования и полярность выводов приводятся на корпусе.



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

Средний прямой ток - 80 А

Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1200 В

Масса диода не более 27 г.

Тип применяемого охладителя - 0131, 0231, 0331.

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru