




АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

АЗР-20 30В автомат защиты сети



Описание

Автомат защиты АЗР-20 - это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания. АЗР-20 предназначен для многоразовой защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий. Некоторые модели обеспечивают защиту от других аномальных состояний, например, от недопустимого снижения напряжения.



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

Автомат защиты сети АЗР-20 предназначен для автоматического отключения потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях в цепях постоянного тока при напряжении до 30В в стационарных и передвижных установках.

Могут использоваться в качестве выключателей и элементов защиты электрооборудования различных видах техники, в том числе в автомобилях, тракторах, железнодорожном и речном транспорте.

Автоматы с индексом «К» выполнены под освещение красным светом и отличаются от автоматов без индекса нанесением белой краски на торец рукоятки вместо светомассы.

Автоматы защиты АЗР имеют механизм свободного расцепления, который не позволяет удерживать контакты в замкнутом состоянии до тех пор, пока биметаллическая пластина не охладится до определенной температуры.

Структура условного обозначения:

АЗР-XX-К

- АЗР - автомат защиты сети;
- XX - величина номинального тока, А;
- К - выполнены под освещение красным светом.

Основные технические характеристики

- Напряжение сети постоянного тока, не более, В 27
- Номинальный ток цепи постоянного тока, А 2; 3; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 125; 150
- Падение напряжения между шинами подвижного и неподвижного контактов (без цепи биметалла при $i_{ном}$) - не более 180 мВ.
- Рабочая температура окружающей среды, С от -60 до +60
- Общий гарантийный срок, лет 10

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru