



**АРБАТЕКС**  
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

[arbatex@list.ru](mailto:arbatex@list.ru)

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

## 2РМДТ27КПН19Ш5В1В разъём



### Описание

Соединитель 2РМДТ27КПН19Ш5В1В имеет 19 контактов, диаметром в 1мм которые в свою очередь имеют серебрянное напыление.

2РМДТ27КПН19Ш5В1В выполнен из металла и служит для блочного соединения. Соединение происходит с помощью резьбы.

Сопротивление контактов 2РМДТ27КПН19Ш5В1В имеют 0,005Ом, а проходящий через них ток 8А. Максимальное напряжения для соединителя 2РМДТ27КПН19Ш5В1В - 560В.

Допустимый ток на розетку 2РМДТ27КПН19Ш5В1В - 8А

Такой соединитель можно встретить на многих измерительных приборах, а также в радиоаппаратуре.



**АРБАТЕКС**  
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

[arbatex@list.ru](mailto:arbatex@list.ru)

## Параметры и характеристики

Тип разъема — 2РМДТ  
Способ монтажа: пайка на кабель  
Форма контактов: прямые  
Количество контактов: 19  
Материал корпуса: металл  
Материал изолятора: карболит  
Сопротивление изолятора не менее,МОм: 1000  
Покрытие контактов: золото  
Сопротивление контактов не более,Ом: 0.005  
Максимальный ток, не более,А: 8  
Рабочее напряжение ,В: 560  
Максимальное напряжение не более,В: 700  
Рабочая температура,оС: -60...100

### Обозначение

2РМДТ - тип соединителя;  
27 - условный размер корпуса;  
К - вид корпуса: К - кабельный, Б - блочный (приборный);  
П - вид патрубка: П - прямой, У - угловой;  
Н - вид гайки патрубка: Э - для экранированного кабеля, Н - для неэкранированного кабеля;  
19 - количество контактов;  
Ш - часть соединителя: Ш - вилка; Г - розетка;  
5 - обозначение сочетания контактов;  
В - покрытие контактов: А - золото, В - серебро;  
1 - вид контакта: цилиндрический.

**Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !**



**АРБАТЕКС**  
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

[arbatex@list.ru](mailto:arbatex@list.ru)